



Description

Le casque auto-générateur AVP45514Z fonctionne avec la seule énergie générée par la voix (Ni batterie, ni alimentation extérieur) et permet d'établir une communication sur plusieurs kilomètres. Le casque auto-générateur est principalement utilisé pour les réseaux de sécurité sur des navires, sous-marins, ainsi que dans les environnements industriels difficiles (raffineries, tunnels, mines, central, environnement de gaz explosifs...). Ce casque offre tous les avantages des téléphones auto-générateurs (TAG) tout en permettant un fonctionnement main libre et une atténuation élevée des bruits environnant. Il est équipé d'une magnéto permettant d'appeler le destinataire.

Caractéristiques générales

- Microphone et écouteurs: auto-générateur A47421
- Oreillettes plastiques
- Cavités anti bruit AVP
- Cordon de sortie droit
- Arceau équipé d'un coussin de confort
- Magnéto d'appel sur cordon équipé d'une accroche ceinture

Caractéristiques Environnementales

- Température de fonctionnement : -20°C to +55°C
- Résistance aux chutes
- RoHS

Encombrement

- Longueur : 265mm
- Largeur : 200mm
- Hauteur : 130mm
- Poids : 650g

Cellule Auto-génératrice

A47421

- Technologie : Electromagnétique
- Isolation pour 100VDC : >20MΩ
- Raccordement : Par vis

Microphone

- Impédance à 1000Hz : 600Ω
- Efficacité à 600Hz sur 600Ω (109dB / 6mm) : 17mV ±4dB

Ecouteurs

- Impédance à 1000Hz : 600Ω
- Sensibilité à 1000Hz (à 1mW) : >130dB
- Puissance maximale admissible : 300mW

Câblage

Le câblage ce fait sur deux fils sans polarisation.

SIÈGE SOCIAL

32, route de Caen - BP 61530
14406 Bayeux Cedex
Tel : +33 2 31 51 27 51 / Fax : +33 2 31 51 67 46



BUREAUX COMMERCIAUX

8, rue Edouard Naud
92130 Issy les Moulinaux
FRANCE